

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane



Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731150	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11731151		60		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

11731152	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731153	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731154	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731155	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731156	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731157	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731158	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731159	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731451	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731452	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731453	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731454	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731455	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731457	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731458	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731459	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731461	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731462	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

M 1:2

