

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille

mFlipLock e- access 26576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les pénés pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénés longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock e- access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)
- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille

mFlipLock e- access 26576PBa- SV



Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure **allusion**

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le AWS, le câble de raccordement et les gâches doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412401	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412402	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412405	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412406	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14412407, évaluation via contacts de serrure

14412407	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412408	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412409	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412410	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412411	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412412	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412415	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412416	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412417	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412418	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412419	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412420	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412421	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412422	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412425	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412426	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412427	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412428	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412429	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412430	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412431	RZ - Cylindre rond	35		Tête-à-U	9, deux parties	Droite
14412432	RZ - Cylindre rond	35		Tête-à-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14412435, évaluation via contacts de serrure

14412435	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14412436	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14412437	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14412438	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14412439	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14412440	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14412451	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412452	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412455	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412456	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412457	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412458	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412459	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412460	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412461	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412465	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412466	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412467	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412471	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412472	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412475	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412476	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14412477 14412477 PZ - 70 1950x24x3 carrée 9, deux parties
embrayable, évaluation via contacts de serrure

Code produit	Description	Largeur	Hauteur	Forme	Parties	Orientation
14412477	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412478	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412479	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412480	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412481	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412482	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412485	PZ - Cylindre profilé	60		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412486	PZ - Cylindre profilé	60		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412487	PZ - Cylindre profilé	70		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412488	PZ - Cylindre profilé	70		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412489	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412490	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-U	9, deux parties	Gauche

