

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille

mFlipLock e- access 26576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les pénés pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénés longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock e- access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique ^{motorisée} ^{noignée}
embravable. évaluation via contacts de serrure

établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)

• Bâtiments publics, banques,

- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le AWS, le câble de raccordement et les gâches doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412501	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412502	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412505	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412506	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412507	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412508	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412511	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412512	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412515	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412516	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412517, évaluation via contacts de serrure

14412517	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412518	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412519	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412520	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412521	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412522	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412525	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412527	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412528	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412529	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412530	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412531	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412532	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412535	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412536	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412537	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412538	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412539	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412540	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412551	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412552	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412555	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille

mFlipLock e- access 26576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412556, évaluation via contacts de serrure

14412556	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412557	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412558	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412559	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412560	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412561	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412562	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412565	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412566	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412567	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412568	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412571	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412572	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412575	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412576	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412577	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412578	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412579	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412580	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412581	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-à-U	9, deux parties	Droite
14412585	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-à-U	9, deux parties	Droite
14412586	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-à-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBe- SV



Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412587 14412588 14412589 14412590
embrayable, évaluation via contacts de serrure

	PZ – Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, deux parties	Droite
14412588	PZ – Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14412589	PZ – Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, deux parties	Droite
14412590	PZ – Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- access 26576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
embrayable, évaluation via contacts de serrure

M 1.2

