

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

26576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embrayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les pènes pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Distance RZ-94 / PZ-92 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock e-access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe



Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts, commande d'évaluation externe



automatiquement en mode de verrouillage. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

2055/6P Ba- SV- ZF

Domaine d'utilisation

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée

Portes anti-panique totale à 2 vantaux

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473 et une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L'AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la tèteière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tèteière	Forme de la tèteière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412701	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412702	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412706	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412707	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412708	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412709	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412710	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts,

commande d'évaluation externe et fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

26376PBA-SV-ZF

Fonction anti-panique pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée ergonomique, évaluation via contacts de serrure

14412711	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412712	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412715	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412716	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412717	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412718	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412719	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412720	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412721	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412722	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412725	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412726	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412727	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412729	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412731	RZ - Cylindre rond	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412732	RZ - Cylindre rond	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412735	RZ - Cylindre rond	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412736	RZ - Cylindre rond	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412737	RZ - Cylindre rond	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412738	RZ - Cylindre rond	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412739	RZ - Cylindre rond	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412740	RZ - Cylindre rond	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts,

commande d'évaluation externe et fonction anti-panique B, verrouillage automatique s'ouvrant vers l'extérieur

Fonction anti-panique B, 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée encastrable, évaluation via contacts de serrure

14412751	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412752	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412755	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412756	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412757	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412758	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412759	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412760	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412761	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412762	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412765	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412768	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412770	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412771	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412772	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412775	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412776	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412777	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412778	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412779	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412780	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412781	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-à-queue	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique B, verrouillage automatique s'ouvrant vers l'extérieur



14412782	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412785	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412786	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412787	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412788	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412789	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412790	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche

26376PBa-SV-ZF

Fonction anti-panique B pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée anti-panique, évaluation via contacts de serrure

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de poignée, double vantaux avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique automatique, verrouillage vers l'extérieur

26576PB

Fonction anti-panique à commande de poignée, verrouillage vers l'extérieur

Fonction anti-panique à commande de poignée, verrouillage vers l'extérieur

