

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 24476PBe

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure. 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique) ce qui génère le rappel des 3 pènes longs et la libération des 3 becs de cane pivotants. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 6 point
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	INOX mat
Matériau du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 24476PBe

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14409601	RZ - Cylindre rond	30		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409602	RZ - Cylindre rond	30		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409603	RZ - Cylindre rond	35		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409604	RZ - Cylindre rond	35		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409605	RZ - Cylindre rond	40		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409606	RZ - Cylindre rond	40		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409611	RZ - Cylindre rond	60		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409612	RZ - Cylindre rond	60		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409613	RZ - Cylindre rond	70		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409614	RZ - Cylindre rond	70		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409615	RZ - Cylindre rond	80		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409616	RZ - Cylindre rond	80		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409621	PZ - Cylindre profilé	30		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409622	PZ - Cylindre profilé	30		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409623	PZ - Cylindre profilé	35		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409624	PZ - Cylindre profilé	35		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409625	PZ - Cylindre profilé	40		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409626	PZ - Cylindre profilé	40		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409631	PZ - Cylindre profilé	60		Têtère-U	9, deux parties	Droite
14409632	PZ - Cylindre profilé	60		Têtère-U	9, deux parties	Gauche
14409633	PZ - Cylindre profilé	70		Têtère-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 24476PBe

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur

14409634	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14409635	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14409636	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14409681	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409682	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409683	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409684	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409685	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409686	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409691	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409692	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409693	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409694	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409695	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409696	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409701	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409702	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409703	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409704	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409705	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409706	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409711	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 24476PBe



Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur

14409712	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409713	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409714	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409715	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409716	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409721	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14409722	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14409723	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14409724	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14409725	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14409726	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14409731	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14409732	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14409733	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14409734	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14409736	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14409741	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14409742	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14409743	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14409744	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14409745	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite
14409746	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 24476PBe



Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur

14409751	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14409752	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14409754	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14409755	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14409756	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

