

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure. 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Une telle serrure est de plus équipée d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de la fermeture jusqu'au butoir). Il est ainsi possible de franchir la porte dans les deux sens, car les 3 becs de cane pivotants sont désormais libérés et fonctionnent ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 6 point, fonction jour
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV-TF
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14410401	RZ - Cylindre rond	30		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410402	RZ - Cylindre rond	30		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410403	RZ - Cylindre rond	35		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410404	RZ - Cylindre rond	35		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410405	RZ - Cylindre rond	40		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410406	RZ - Cylindre rond	40		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410411	RZ - Cylindre rond	60		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410412	RZ - Cylindre rond	60		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410413	RZ - Cylindre rond	70		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410414	RZ - Cylindre rond	70		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410416	RZ - Cylindre rond	80		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410421	PZ - Cylindre profilé	30		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410422	PZ - Cylindre profilé	30		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410423	PZ - Cylindre profilé	35		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410424	PZ - Cylindre profilé	35		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410425	PZ - Cylindre profilé	40		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410426	PZ - Cylindre profilé	40		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410431	PZ - Cylindre profilé	60		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410432	PZ - Cylindre profilé	60		Têtère-U	9, une partie	Gauche
14410433	PZ - Cylindre profilé	70		Têtère-U	9, une partie	Droite
14410434	PZ - Cylindre profilé	70		Têtère-U	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14410435	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14410436	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14410481	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410482	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410483	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410484	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410485	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410486	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410491	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410492	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410493	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410494	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410495	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410496	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410501	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410502	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410503	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410504	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410505	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410506	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410511	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410512	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14410513	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410514	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410515	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14410516	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14410521	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14410522	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14410523	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14410524	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14410525	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14410526	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14410531	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14410533	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14410534	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14410535	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14410536	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14410541	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14410542	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14410543	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14410544	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14410545	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite
14410546	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Gauche
14410552	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF



Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14410553	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14410554	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14410555	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14410556	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24574PE-SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

