

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

## Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Ouverture motorisée en 1,5 secondes, verrouillage automatique mécanique
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

## Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

## allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le AWS, le câble de raccordement et les gâches doivent être commandés séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation



# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14408001	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14408002	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408003	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Droite
14408004	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408005	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Droite
14408006	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408011	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Droite
14408012	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408013	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Droite
14408014	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408015	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Droite
14408016	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408021	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14408022	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408023	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, une partie	Droite

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

14408024	PZ - Cylindre profilé	35		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408025	PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408026	PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408031	PZ - Cylindre profilé	60		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408032	PZ - Cylindre profilé	60		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408033	PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408034	PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408035	PZ - Cylindre profilé	80		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408036	PZ - Cylindre profilé	80		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408082	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408083	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408084	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408085	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408086	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408091	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408092	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408093	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408094	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408095	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408096	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408101	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408102	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

14408103	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408104	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408111	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408112	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408113	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408114	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408115	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408116	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408122	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14408123	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14408124	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14408125	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14408126	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14408131	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14408132	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14408133	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14408134	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14408135	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14408136	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14408141	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14408142	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14408145	PZ - Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

14408146	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14408151	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14408152	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14408153	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14408155	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14408156	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

