

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Pour portes anti-panique totale à deux vantaux
- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec le verrouillage de vantail fixe 24413 ou 24473. Les verrous anti-panique doivent être commandés séparément.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	Inox
Matériau du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14407301	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14407302	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407303	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Droite
14407304	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407305	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Droite
14407306	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407309	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Droite
14407310	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407311	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Droite
14407312	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407313	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Droite
14407314	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407317	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14407318	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Gauche
14407319	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14407320	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407321	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407322	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407325	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407326	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407327	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407328	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407329	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407330	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407333	RZ - Cylindre rond	30	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407334	RZ - Cylindre rond	30	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407336	RZ - Cylindre rond	35	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407337	RZ - Cylindre rond	40	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407338	RZ - Cylindre rond	40	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407341	RZ - Cylindre rond	60	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407342	RZ - Cylindre rond	60	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407343	RZ - Cylindre rond	70	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407344	RZ - Cylindre rond	70	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407345	RZ - Cylindre rond	80	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407346	RZ - Cylindre rond	80	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407349	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407350	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-ère-U	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14407351	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407352	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407353	PZ – Cylindre profilé	40		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407354	PZ – Cylindre profilé	40		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407357	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407358	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407359	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407360	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407361	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14407362	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14407365	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407367	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407368	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407373	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407377	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407378	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407381	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407382	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407383	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407384	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407389	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407390	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14407391	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407392	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407393	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14407394	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14407397	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14407398	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14407399	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14407400	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14407401	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14407402	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14407405	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14407406	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14407407	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14407408	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14407409	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14407413	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14407414	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14407415	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14407417	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite
14407418	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Gauche
14407422	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche
14407423	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14407424	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14407541	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14407542	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14407543	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14407545	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14407546	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14407551	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14407552	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14407553	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14407554	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14407555	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14407556	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14407557	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14407558	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14407559	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14407560	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14407561	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14407562	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14407567	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14407568	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14407569	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14407570	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique					
14407571	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14407572	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

