

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

26546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Un commutateur rotatif DIP intégré dans la serrure permet la commutation entre courant de travail et courant de repos. Courant de repos uniquement si combiné avec commande d'évaluation (AWS).
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Les pènes pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B. verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



• En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

2516DD, CV 75

Convient pour les cylindres débrayable

Contact externe de commutation de verrou non autorisé extérieur, poignée embrayable

- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la tèteière	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tèteière	Forme de la tèteière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412201	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412205	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412206	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412207	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412208	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412209	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412210	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412212	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412215	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412216	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412217	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

26546PBa-SV- ZF

Fonction anti-panique B pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable

14412218	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412219	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412221	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412222	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412226	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412227	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412228	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412229	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412230	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412231	RZ - Cylindre rond	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412232	RZ - Cylindre rond	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412235	RZ - Cylindre rond	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412236	RZ - Cylindre rond	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412237	RZ - Cylindre rond	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412238	RZ - Cylindre rond	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412239	RZ - Cylindre rond	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412240	RZ - Cylindre rond	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412258	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412260	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412261	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412262	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412265	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

26546PBa SV- ZF

14412266	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412267	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412268	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412269	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412270	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412271	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412272	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412275	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412276	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412277	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412278	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412279	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412280	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412281	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412282	PZ – Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412285	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412286	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412287	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412288	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412289	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14412290	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14412257	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14412251	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14412252	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14412255	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14412256	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14412259	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée à commande de poignée, double vantaux avec fonction anti-panique B, verrouillage automatique vers l'extérieur

26546PB

Fonction anti-panique B

vers l'extérieur

vers l'extérieur, poignée embrayable

