

Serrure PolyBlock 1855

Avec bec de cane magnétique, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- Ménage le cadre et l'hubriserie de la porte
- Le bec de cane ne rentre plus dans la gâche
- Fermeture silencieuse
- Variation de la force de l'aimant par le réglage en profondeur de l'aimant
- à la gâche en état monté
- Ferme-porte sans obstacle à l'arrivée (pas de bec de cane en saillie)
- Aucune trace de graisse ou de salissures sur les hubriseries
- Ouverture facile sous précontrainte
- Set de gâches magnétiques compris dans le prix
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Distance au canon : 60 ou 80 mm
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Pêne demi-tour et pêne dormant Delrin / acier, nickelé

Description du produit

- Serrure multipoints, avec bec de cane en acier, actionnement par clé ou par poignée, avec levier, têtère arrondie de longueur fixe 1788 mm, uniquement en combinaison avec une gâche avec aimant B-1855.3341, Inox mb, DIN droite

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité et coupe-feu dans le domaine professionnel et privé

allusion

- Gâche magnétique réglable en profondeur B-1855.3342, prix inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques

Mesure de la têtère	INOX mat
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Matière du fouillot	Acier
Couleur	zingué
	RZ - Cylindre rond
Fonction levier	oui
Forme de la têtère	arrondie
Fouillot	9, une partie
Bec de cane	non rabattable
Avancement du pêne dormat	20 mm
Distance	78 mm
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
Version	Verrouillage 4 point

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11730301		60 mm		arrondie	9, une partie	Droite
11730302		60 mm		arrondie	9, une partie	Gauche
11730303		80 mm		arrondie	9, une partie	Droite
11730304		80 mm		arrondie	9, une partie	Gauche
11730305		60 mm		arrondie	9, une partie	Droite
11730306		60 mm		arrondie	9, une partie	Gauche
11730307		80 mm		arrondie	9, une partie	Droite
11730308		80 mm		arrondie	9, une partie	Gauche

Serrure PolyBLoCk 1855

Avec bec de cane magnétique, blocage du bec de cane

11730309	60 mm	arrondie	9, une partie	DIN Droite
11730310	60 mm	arrondie	9, une partie	DIN Gauche
11730311	80 mm	arrondie	9, une partie	DIN Droite
11730312	80 mm	arrondie	9, une partie	DIN Gauche
11730313	60 mm	arrondie	9, une partie	DIN Droite
11730314	60 mm	arrondie	9, une partie	DIN Gauche
11730315	80 mm	arrondie	9, une partie	DIN Droite
11730316	80 mm	arrondie	9, une partie	DIN Gauche

M 1:2

