

Verrouillage anti-panique à point unique (portes à vantaux pleins) 40101PBa- SV

Fonction antipanique B, autoverrouillable, direction DIN et côté panique modifiables

Aperçu des avantages

- La direction du DIN et le côté panique peuvent être modifiés
- Optimisation du mécanisme d'autoverrouillage mécanique grâce à un pêne pilote décalé
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- tour avec un pas de 20 mm,
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur ces serrures encastrées à verrouillage automatique, une poignée de porte, une ferrure de porte anti-panique ou une barre de poussée est placée sur le côté intérieur de la porte. Une poignée est également placée à l'extérieur de la porte. Lorsqu'elle n'est pas verrouillée, la porte peut être ouverte des deux côtés. Lorsqu'elle est verrouillée, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais elle peut toujours l'être de l'intérieur via la béquille, la ferrure de porte anti-panique ou la barre de poussée (fonction anti-panique à ouverture vers l'extérieur). Lorsque la porte se ferme, la serrure se verrouille automatiquement (auto-verrouillage). Le carré (fouillot) est divisé pour la fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique est adaptée aux portes qui doivent être ouvertes de temps en temps de l'extérieur (mode jour). Le fonctionnement journalier peut être activé par le cylindre, en tournant la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée, la béquille est alors couplée du côté extérieur.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Forme de la têtère	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier mat, nickelé
Matériau pêne dormant	Acier mat, nickelé
Fonction anti-panique	Ba (einwärts/auswärts umstellbar)
Mesure de la têtère	Inox, brossé mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère
11200032		60	
11200034		70	
11200036		80	
11200038		60	230x20x3
11200040		70	230x20x3
11200042		80	230x20x3
11200044		60	



Verrouillage anti-panique à point unique (portes à vantaux pleins)

40101PBa- SV



Fonction antipanique B, autoverrouillable, direction DIN et côté panique modifiables

11200046	70	
11200048	80	
11200050	60	230x20x3
11200052	70	230x20x3
11200054	80	230x20x3

Verrouillage anti-panique à point unique (portes à vantaux pleins) 40101PBa- SV

Fonction antipanique B, autoverrouillable, direction DIN et côté panique modifiables

