

# Verrouillage automatique vers le haut et le bas 19413

Verrouillage de vantail fixe anti-panique pour portes à cadre tubulaire

## Aperçu des avantages

- Distance au canon : 35 - 60 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Pour un verrouillage automatique vers le haut et le bas. L'ouverture du vantail fixe est également possible lorsque la serrure est verrouillée (fonction anti-panique). L'actionnement de la poignée vers le bas entraîne le déverrouillage de la tringle qui est alors maintenue par le verrou de commutation. La fermeture s'effectue automatiquement par le déclenchement du verrou de commutation.

## Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

## allusion

- En combinaison avec les serrures anti-panique DELTA 19444PE-ZF, 19446PBa-ZF, 19446PBe-ZF, 19544PE-SV-ZF, 19546PBa-SV-ZF et 19566PBa-SV-ZF sur des portes métalliques à double vantaux
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

## Caractéristiques techniques

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Surface                           | mat brossé               |
| Forme de la têtère                | sélectionnable*          |
| Type de cylindre                  | Non verrouillable        |
| Matériau du bec de cane           | Inox                     |
| Matériau pêne dormant             | Inox                     |
| Mesure de la têtère               | Inox                     |
| Matière du fouillot               | Inox                     |
| Fouillot                          | 9, une partie            |
| Essai de fonctionnement permanent | Vantail fixe automatique |
| Sécurité supplémentaire           | Verrouillage automatique |
| Mesure de la têtère               | 320x24x3                 |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Distance au canon | Mesure de la têtère | Forme de la têtère | Fouillot      | Sens d'ouverture DIN |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 12351002           | 35                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |
| 12351003           | 40                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |
| 12351004           | 45                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |
| 12351005           | 50                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |
| 12351006           | 60                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |
| 12351007           | 65                | 320x24x3            | carrée             | 9, une partie |                      |



# Verrouillage automatique vers le haut et le bas 19413

Verrouillage de vantail fixe anti-panique pour portes à cadre tubulaire

