

Verrouillage automatique vers le haut et le bas et raccords filetés M6 1713 mit Winkelstulp

Verrouillage de vantail fixe anti-panique avec tête équerre

Description du produit

- Pour un verrouillage automatique vers le haut et le bas. L'ouverture du vantail fixe est également possible lorsque la serrure est verrouillée (fonction anti-panique). L'actionnement de la poignée vers le bas entraîne le déverrouillage de la tringle qui est alors maintenue par le verrou de commutation. La fermeture s'effectue automatiquement par le déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes pleines anti-panique à 2 vantaux

allusion

- En combinaison avec les serrures anti-panique 1714PE-ZF, 1717PB-ZF sur des portes en bois à deux vantaux
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Type de cylindre	Non verrouillable
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Essai de fonctionnement permanent	Vantail fixe automatique
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12122053	65		Équerre	9, une partie	Droite
12122054	65		Équerre	9, une partie	Gauche
12122057	80		Équerre	9, une partie	Droite
12122058	80		Équerre	9, une partie	Gauche
12122059	100		Équerre	9, une partie	Droite



