

Gâche avec perforation pour bec de cane de secours FF pour mFlipLock BV- 25574.RE- FF

Gâche avec perforation pour bec de cane de secours FF pour mFlipLock

Aperçu des avantages

- réglable de -1 mm à +3 mm

allusion

- Avec perforation pour bec de cane de secours FF
- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- préparé pour ouvre-porte électrique effeff 332
- Compatible avec mFlipLock check et access : 24574PE-SV-FF, 25574PE-SV-FF

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Forme de la têtère	carrée
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	-1 mm à +3 mm
	Métal

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
14471221	Gâche longue plate FF BV-2557 4.RE-FF.5333-24e	1950 x 24 x 3	carrée	
14471222	Gâche longue en U FF BV-25574.R E-FF.5931-24U	1950 x 24 x 6	carrée, forme U	
14471223	Gâche longue en U FF BV-25574.R E-FF.5932-24U	1950 x 24 x 6	carrée, forme U	
14471224	Gâche longue plate FF BV-2557 4.RE-FF.5333-20e	1950 x 20 x 3	carrée	
14471225	Gâche longue plate FF BV-2557 4.RE-FF.5333-24e	1950 x 24 x 3	carrée	
14471226	Gâche longue en U FF BV-25574.R E-FF.5931-24U	1950x24/6x2	carrée	droite
14471227	Gâche longue en U FF BV-25574.R E-FF.5932-24U	1950x24/6x2	carrée	gauche