



Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +3 mm

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
- préparé pour ouvre-porte électrique effeff 118
- Convient aux serrures DELTA:19421, 19444PE, 19446PB, 19461, 19464PE, 19466PB, 19544PE-SV, 19546PB-SV, 19564PE-SV, 19564PE-SV, 19566PB-SV
- Exécuter la découpe pour le pêne dormant sur la gâche principale du châssis en acier.

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	-1 mm à +3 mm
	Métal

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
10271301	Gâche à talon VariFlex Delta BV-19421.RE4233-29	320x29.5/63x3	carrée, à languette	
10271302	Gâche à talon VariFlex Delta BV-19421.RE4233-24	270x24/60x3	carrée, à languette	
10271303	Plaque d'identification VariFlex Delta RENO BV-19421.RE4733-24	350x24/60x3	carrée, à languette	
10271304	Gâche plate VariFlex Delta BV-19421.RE4333-24	270x24x3	sélectionnable*	
10271305	Gâche en U VariFlex Delta BV-19421.RE4931-22	270x22/6x2	carrée, forme U	droite
10271306	Gâche en U VariFlex Delta BV-19421.RE4932-22	270x22/6x2	carrée, forme U	gauche
10271308	Gâche en U VariFlex Delta BV-19421.RE4931-24	270x24/6x2	carrée, forme U	droite
10271309	Gâche en U VariFlex Delta BV-19421.RE4932-24	270x24/6x2	carrée, forme U	gauche
10271310	Plaques de gâche VariFlex Delta pour pènes demi-tour à cadre en acier BV-19421.E4833	90x26x3	sélectionnable*	