

Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +2 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
- Compatible avec la serrure Bi-Tribloc : 1854

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Forme de la têtère	carrée, à entailler
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	- 1 mm à +2 mm
	Bois

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
11771204	Gâche longue profilée à entailler ProfiFlex BV-1854.2521	1702x20/10x1.5	carrée, à entailler	droite
11771205	Gâche longue profilée à entailler ProfiFlex BV-1854.2522	1702x20/10x1.5	carrée, à entailler	gauche
11771206	Accessoires kit de gâche profilé à fraiser BV-1854.Z521	217x20/10x1.5	carrée, à entailler	droite
11771207	Accessoires kit de gâche profilé à fraiser BV-1854.Z522	217x20/10x1.5	carrée, à entailler	gauche

