



Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +2 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
- Compatible avec les serrures CASA : 1255,1256, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1755, 1764, 1767, 1768

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	- 1 mm à +2 mm
	Bois

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
10871214	Gâche profilée à entailler ProfiFlex BV-1255.HR1541	217x20/10x1.5	arrondie, à entailler	droite
10871215	Gâche profilée à entailler ProfiFlex BV-1255.HR1542	217x20/10x1.5	arrondie, à entailler	gauche
10871220	Gâche profilée à entailler ProfiFlex BV-1255.HE1541	217x20/10x1.5	carrée, à entailler	droite
10871221	Gâche profilée à entailler ProfiFlex BV-1255.HE1542	217x20/10x1.5	carrée, à entailler	gauche