



## Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +2 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,

## allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique

## Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	- 1 mm à +2 mm
	Bois/Métal

## Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
14471230	Gâche longue ProfiFlex BV-2342 1.2541-20	1702x20/10x1.5	sélectionnable*	droite
14471231	Gâche longue ProfiFlex BV-2342 1.2542-20	1702x20/10x1.5	sélectionnable*	gauche
14471234	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-23421.3541-20	217x20/10x1,5+100x20/10x1,5	carrée, à entailler, ProfiFlex	droite
14471235	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-23421.3542-20	217x20/10x1,5+100x20/10x1,5	carrée, à entailler, ProfiFlex	gauche
14471236	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-23421.E3541-20	217x20/10x1,5+100x20/10x1,5	carrée	droite
14471237	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-23421.E3542-20	217x20/10x1,5+100x20/10x1,5	carrée	gauche