

Gâche ProfiFlex mFlipLock BV-24421PF

Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +2 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	- 1 mm à +2 mm
	Bois

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
14471232	Gâche longue ProfiFlex BV-2442 1.2541-20	1702x20/10x1.5	sélectionnable*	droite
14471233	Gâche longue ProfiFlex BV-2442 1.2542-20	1702x20/10x1.5	sélectionnable*	gauche
14471238	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-24421.3541-20	260x20/10x1,5+2 17x20/10x1,5	sélectionnable*	droite
14471239	Kit de gâche à entailler ProfiFlex BV-24421.3542-20	260x20/10x1,5+2 17x20/10x1,5	sélectionnable*	gauche