

Aperçu des avantages

- réglable de -1 à +2 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
- Compatible avec les serrures Tribloc : 1850, 1855, 1856 et 1859

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	- 1 mm à +2 mm
	Bois

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la tétière	Sens d'ouverture DIN
11771201	Gâche longue profilée à entailler ProfiFlex BV-1855.Z521/2	1702x20/10x1.5	arrondie, à entailler	
11771202	Gâche longue profilée à entailler ProfiFlex BV-1855.2521	1702x20/10x1.5	carrée, à entailler	droite
11771203	Gâche longue profilée à entailler ProfiFlex BV-1855.2522	1702x20/10x1.5	carrée, à entailler	gauche
11771214	Set ProfiFlex BV-1855.R3521	217x20/10x1.5 + 2x(100x20/10x1,5)	sélectionnable*	droite
11771215	Set ProfiFlex BV-1855.R3522	217x20/10x1.5 + 2x(100x20/10x1,5)	sélectionnable*	gauche
11771216	Set ProfiFlex BV-1855.E3521	217x20/10x1.5 + 2x(100x20/10x1,5)	sélectionnable*	droite
11771217	Set ProfiFlex BV-1855.E3522	217x20/10x1.5 + 2x(100x20/10x1,5)	sélectionnable*	gauche

