Gâche VariFlex Casa BV- 1255VF

Aperçu des avantages

- réglable de -1 mm à +3 mm

allusion

- L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures anti-panique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
- Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
- préparé pour ouvre-porte électrique effeff 118
- Compatible avec les serrures CASA : 1255,1256, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1755, 1764, 1767, 1768

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	mat brossé
Possibilités de réglage	-1 mm à + 3 mm
	Bois

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Dimension	Forme de la tétière	Sens d'ouverture DIN
10871201	Gâche à fraiser VariFlex Casa BV-1255.RE1441	280x21x2.5	arrondie, à entailler	Droite
10871202	Gâche à fraiser VariFlex Casa BV-1255.RE1442	280x21x2.5	arrondie, à entailler	Gauche
10871207	Gâche équerre VariFlex BV-1255.RE1631	300x23/33x2	carrée, équerre	Droite
10871208	Gâche équerre VariFlex BV-1255.RE1632	300x23/33x2	carrée, équerre	Gauche
10871209	Gâche à talon Variflex Casa BV-1255.RE1243	230x24/52x3	arrondie, à languette	

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch