

Planet HS- plus

13 x 30 mm | ↓22 mm | 55 dB



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 22 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 55 dB
- Lèvre en silicone protégée car encastrée plus profondément
- Porte réglable en bas sans démontage du joint
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Également pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet HS avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis et plaques de butée type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet HS-plus FH+RD | 55 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale, lèvre en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 55 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	22 mm
Taille de profil	13 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
77040-SD	400 mm		sans fonction
77034-SD	335 mm	>220 mm	
77046-SD	460 mm	>335 mm	
77059-SD	585 mm	>460 mm	
77071-SD	710 mm	>585 mm	
77084-SD	835 mm	>710 mm	
77096-SD	960 mm	>835 mm	
77109-SD	1085 mm	>960 mm	
77121-SD	1210 mm	>1085 mm	
77134-SD	1335 mm	>1210 mm	
77146-SD	1460 mm	>1335 mm	
77600-SD			par mètre linéaire



Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)

