

## Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 18 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Lèvre en silicone protégée car encastrée plus profondément
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Également pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

## Accessoires incl.

Set de montage Planet HS avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis et plaques de butée type 1 (acier inoxydable)

## Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet KT RD | 48 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 18 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé en aluminium 13 x 25 mm.


Joint à abaissement automatique Planet KT FH+RD | 48 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 18 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale, lèvre en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 13 x 25 mm.

## Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur 25,5 à 27,5 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis auto-perçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	18 mm
Taille de profil	13 x 25 mm
Matière du profil	aluminium

## Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
30040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
30034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
30046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
30059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
30071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
30084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
30096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
30109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
30121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
30134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
30146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
30600	coupe-fumée			par mètre linéaire
31040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
31034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	



## Fonctions / versions (dépend des options)



## Profil de sol



## Types de portes possibles (dépend des options)



31046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée	>335 mm	
31059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm	
31071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm	
31084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm	
31096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm	
31109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm	
31121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm	
31134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm	
31146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm	
31600	coupe-feu + coupe- fumée		par mètre linéaire