



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en métal et en bois
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 50 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Plaque d'appui Planet, type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet FHRD | 50 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm, pour rainurage à fleur. Lèvre en silicone, fixation en bas. Profilé en aluminium 19,8 x 20 mm.

Joint à abaissement automatique Planet FHRD | 50 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm, pour rainurage à fleur. Lèvre en silicone auto-extinguible, fixation en bas. Profilé en aluminium 19,8 x 20 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 20,3 mm et profondeur de 19,5 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 50 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	par le bas avec des vis ou des clous/goupilles sur site
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	19,8 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
53040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
53034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
53046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
53059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
53071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
53084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
53096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
53109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
53121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
53134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
53146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
53159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
53600	coupe-fumée			par mètre linéaire
54040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
54034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	
54046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée		>335 mm	



Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



54059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm	
54071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm	
54084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm	
54096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm	
54109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm	
54121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm	
54134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm	
54146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm	
54159	coupe-feu + coupe-1585 mm fumée	>1460 mm	
54600	coupe-feu + coupe- fumée		par mètre linéaire