



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Pour sols irréguliers et inclinés
- Joint à lèvres oblique en silicone souple
- Course jusqu'à 27 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 44 dB
- Compensation en biais pour une largeur de porte de 1000 mm: 15 mm
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Une taille de rainure pour Planet RF et FT (sols droits)
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Convient pour les socles Planet (cf. socle Planet)
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Plaque d'appui Planet, type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre


Joint à abaissement automatique Planet RF FH+ RD 44 dB, spécialement conçu pour les sols irréguliers, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières, s'adapte au plancher irrégulier, hauteur d'étanchéité jusqu'à 27 mm, pour rainurage à fleur. Fixation inférieure, lèvres en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur de 30,5 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 44 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	par le bas avec des vis ou des clous/goupilles sur site
Raccourcissable	100 mm max.
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	27 mm
Taille de profil	13 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Sens d'ouverture DIN	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes sans fonction
86040L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	400 mm		
86035L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	350 mm	>220 mm	
86045L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	450 mm	>350 mm	
86055L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	550 mm	>450 mm	
86065L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	650 mm	>550 mm	
86075L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	750 mm	>650 mm	
86085L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	850 mm	>750 mm	
86095L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	950 mm	>850 mm	
86105L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1050 mm	>950 mm	
86115L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1150 mm	>1050 mm	



Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



86125L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1250 mm	>1150 mm	
86135L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1350 mm	>1250 mm	
86145L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1450 mm	>1350 mm	
86600L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)			par mètre linéaire
86040R	coupe-fumée	droite (DIN R)	400 mm		sans fonction
86035R	coupe-fumée	droite (DIN R)	350 mm	>220 mm	
86045R	coupe-fumée	droite (DIN R)	450 mm	>350 mm	
86055R	coupe-fumée	droite (DIN R)	550 mm	>450 mm	
86065R	coupe-fumée	droite (DIN R)	650 mm	>550 mm	
86075R	coupe-fumée	droite (DIN R)	750 mm	>650 mm	
86085R	coupe-fumée	droite (DIN R)	850 mm	>750 mm	
86095R	coupe-fumée	droite (DIN R)	950 mm	>850 mm	
86105R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1050 mm	>950 mm	
86115R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1150 mm	>1050 mm	
86125R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1250 mm	>1150 mm	
86135R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1350 mm	>1250 mm	
86145R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1450 mm	>1350 mm	
86600R	coupe-fumée	droite (DIN R)			
84040L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	400 mm		sans fonction
84035L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	350 mm	>220 mm	
84045L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	450 mm	>350 mm	
84055L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	550 mm	>450 mm	
84065L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	650 mm	>550 mm	
84075L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	750 mm	>650 mm	
84085L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	850 mm	>750 mm	
84095L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	950 mm	>850 mm	
84105L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1050 mm	>950 mm	
84115L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1150 mm	>1050 mm	
84125L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1250 mm	>1150 mm	
84135L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1350 mm	>1250 mm	
84145L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1450 mm	>1350 mm	
84600L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)			par mètre linéaire
84040R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	400 mm		sans fonction
84035R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	350 mm	>220 mm	
84045R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	450 mm	>350 mm	
84055R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	550 mm	>450 mm	
84065R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	650 mm	>550 mm	
84075R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	750 mm	>650 mm	
84085R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	850 mm	>750 mm	

84095R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	950 mm	>850 mm
84105R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1050 mm	>950 mm
84115R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1150 mm	>1050 mm
84125R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1250 mm	>1150 mm
84135R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1350 mm	>1250 mm
84145R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1450 mm	>1350 mm
84600R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)		par mètre linéaire