



Aperçu des avantages

- Joints à abaissement pour les portes en PVC
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 50 dB
- Équerre de fixation adaptée à la rainure euro de 16 mm
- Convient pour rainure de porte d'entrée 24 mm
- Kit de montage pour tous les fabricants de systèmes courants
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage RS, universel (convient pour les fabricants de systèmes courants, par ex. Schüco, Kömmerling, Gealan, Salamander, etc.)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet RS RD | 50 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone, fixation en haut. Profilé en aluminium 20,8 / 24 x 20 mm.

Joint à abaissement automatique Planet RS FH+RD | 50 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone auto-extinguible, fixation en haut. Profilé en aluminium 20,8 / 24 x 20 mm.



Caractéristiques techniques

Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 50 dB pour air de sol de 7 mm
Fixation	avec kit de montage, version fabricant du système
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	29,8 / 24 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
55040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
55034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
55046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
55059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
55071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
55084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
55096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
55109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
55121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
55134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
55146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
55159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
55600	coupe-fumée			par mètre linéaire
59040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
59034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	
59046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée		>335 mm	

59059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm	
59071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm	
59084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm	
59096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm	
59109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm	
59121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm	
59134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm	
59146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm	
59159	coupe-feu + coupe-1585 mm fumée	>1460 mm	
59600	coupe-feu + coupe- fumée		par mètre linéaire