



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en métal, bois et PVC
- Idéal pour les portes particulièrement étroites ou les espaces exigus
- Course jusqu'à 12 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 49 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet TW/US avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable) et 4 vis

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet TW RD | 49 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 12 mm. Fixation latérale, lèvre en silicone. Profilé en aluminium 8 x 20 mm.

Joint à abaissement automatique Planet TW | FH+RD | 49 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 12 mm. Fixation latérale. Lèvre en silicone auto-extinguible, profilé en aluminium 8 x 20 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 8,3 mm et profondeur de 20,5 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 49 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	125 mm max.
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	12 mm
Taille de profil	8 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
20040	coupe-fumée			sans fonction
20046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
20059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
20071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
20084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
20096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
20109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
20121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
20134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
20146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
20159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
20600	coupe-fumée			par mètre linéaire
21040	coupe-feu + coupe-fumée			sans fonction
21046	coupe-feu + coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
21059	coupe-feu + coupe-fumée	585 mm	>460 mm	

21071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm
21084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm
21096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm
21109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm
21121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm
21134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm
21146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm
21159	coupe-feu + coupe-1585 mm fumée	>1460 mm
21600	coupe-feu + coupe- fumée	par mètre linéaire