

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDa

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

## Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- Têtière arrondie 1788 x 18 mm / 20 mm INOX

## Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur les deux côtés. La porte fermée peut être ouverte de l'intérieur par l'intermédiaire de la fonction anti-panique (s'ouvrant vers l'extérieur) de la serrure. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique D. L'actionnement de la poignée intérieure entraîne l'embrayage automatique de la poignée extérieure, de sorte que la porte peut aussi être ouverte de l'extérieur pour permettre des opérations de secours. Pour cette fonction, une action d'ouverture doit être suivie par un nouveau verrouillage avec la clé si l'on souhaite empêcher l'accès de l'extérieur.

## Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

## allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la tèteière	arrondie
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Da
Fonction levier	fr
Mesure de la tèteière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tèteière	Forme de la tèteière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731085	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11731086	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731087	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11731088	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731089	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDa

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

11731090	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731091	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731092	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731093	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731094	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731095	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731096	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731501	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731502	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731503	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731504	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731505	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731506	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731507	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731508	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731509	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731510	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731511	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731512	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDa

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

