

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDe

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- Têtière arrondie 1788 x 18 mm / 20 mm INOX

Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur les deux côtés. La porte fermée peut être ouverte de l'intérieur par l'intermédiaire de la fonction anti-panique (s'ouvrant vers l'intérieur) de la serrure. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique D. L'actionnement de la poignée intérieure entraîne l'embrayage automatique de la poignée extérieure, de sorte que la porte peut aussi être ouverte de l'extérieur pour permettre des opérations de secours. Pour cette fonction, une action d'ouverture doit être suivie par un nouveau verrouillage avec la clé si l'on souhaite empêcher l'accès de l'extérieur.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la tète	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	De
Fonction levier	fr
Mesure de la tète	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tète	Forme de la tète	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731097	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11731098	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731099	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11731100	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731101	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
11731102	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDe

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

11731105	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731106	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731107	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731108	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731513	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731514	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731515	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731516	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731517	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731518	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731519	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731520	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731521	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731522	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731523	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731524	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PDe

Fonction anti-panique D, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

