

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur



Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes à deux vantaux de sécurité, palières, coupe-feu et d'issues de secours (portes pleines)

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 1860.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tête	arrondie
Modèle	deux vantaux, verrouillage 4 points
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731300	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11731301	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur

11731302	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731303	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731304	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731305	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731306	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731307	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731308	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731310	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731311	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

Tribloc (pour portes pleines)
Fiche produit
Page 3 sur 3
Dernière mise à jour: 15.07.2025