

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBe- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes à deux vantaux de sécurité, palières, coupe-feu et d'issues de secours (portes pleines)

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 1860.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	deux vantaux, verrouillage 4 points
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731351	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731352	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBe- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'intérieur



11731353	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731354	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731355	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731356	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731357	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731358	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731359	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731360	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731361	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

Tribloc (pour portes pleines)
Fiche produit
Page 3 sur 3
Dernière mise à jour: 15.07.2025