

Verrouillage automatique vers le haut et le bas 1860

Verrouillage de vantail fixe anti-panique

Aperçu des avantages

- Têtière arrondie 1788 x 20 mm, écourtable d'un côté avec tôle à languette
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Fouillot 9 mm ; matériau fritté, rotation de poignée 40°
- Position de la tringle distance au canon -35 mm, raccord fileté M8
- zingué bleu

Description du produit

- Pour un verrouillage automatique vers le haut et le bas. L'ouverture du vantail fixe est également possible lorsque la serrure est verrouillée (fonction anti-panique). L'actionnement de la poignée vers le bas entraîne le déverrouillage de la tringle qui est alors maintenue par le verrou de commutation. La fermeture s'effectue automatiquement par le déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes à deux vantaux de sécurité, palières, coupe-feu et d'issues de secours (portes pleines)

allusion

- En combinaison avec la serrure multipoints PanikTribloc 1859PE-ZF, 1859PB-ZF sur des portes en bois à deux vantaux
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Forme de la tèteière	arrondie
Matériau du du bec de cane	Acier
Matériau pêne dormant	Acier
Mesure de la tèteière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique
Essai de fonctionnement permanent	Vantail fixe automatique
Fouillot	9, une partie

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tèteière	Forme de la tèteière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12123001		70		arrondie	9, une partie	Droite
12123002		70		arrondie	9, une partie	Gauche
12123003		80		arrondie	9, une partie	Droite
12123004		80		arrondie	9, une partie	Gauche

Verrouillage automatique vers le haut et le bas 1860

Verrouillage de vantail fixe anti-panique

