

Verrouillage multipoints de sécurité antipanique (portes pleines)

40341PBa- SV

Fonction antipanique B, autoverrouillable, ouverture vers l'extérieur, directions DIN et antipanique modifiables

Aperçu des avantages

- Sens DIN et antipanique modifiables (ouverture vers l'extérieur ou l'intérieur)
- Optimisation du mécanisme d'autoverrouillage mécanique grâce à un pêne pilote décalé
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- tour avec un pas de 20 mm,
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à verrouillage multipoints autoverrouillables sont équipées à l'intérieur de la porte d'une poignée de porte, d'une garniture pour porte antipanique ou d'une barre de pression. Une poignée est également installée sur la partie extérieure de la porte. Lorsque la porte n'est pas verrouillée, elle peut être ouverte des deux côtés. Lorsqu'elle est verrouillée, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais elle peut toujours être ouverte de l'intérieur en actionnant la poignée de la porte, la garniture pour porte antipanique ou la barre de pression (la fonction antipanique s'ouvre vers l'extérieur), le verrou principal et les deux crochets de verrouillage sont retirés. Lorsque la porte ferme, le verrou se verrouille de façon automatique (verrouillage automatique). Le carré (fouillot) est partagée au niveau de la fonction antipanique B. Cette fonction antipanique convient pour les voitures qui doivent pouvoir être ouvertes parfois de l'extérieur (fonction journalière). La fonction journalière peut être activée via le cylindre avec une rotation de la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée. La poignée de la porte est dans ce cas couplée sur le côté extérieur.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Côté panique réglable par vis

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	rabattable
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Mesure de la têtère	Inox, brossé mat
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fonction levier	fr
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Fouillot	9, deux parties
Fonction anti-panique	Ba
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Surface	mat brossé
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Verrouillage multipoints de sécurité antipanique (portes pleines) 40341PBa- SV

Fonction antipanique B, autoverrouillable, ouverture vers l'extérieur, directions DIN et
antipanique modifiables

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête
11400032	RZ - cylindre rond	60	
11400034	RZ - cylindre rond	70	
11400036	RZ - cylindre rond	80	
11400038	RZ - cylindre rond	60	
11400040	RZ - cylindre rond	70	
11400042	RZ - cylindre rond	80	
11400044		60	
11400046		70	
11400048		80	
11400050		60	
11400052		70	
11400054		80	

