



∅5x13 mm



Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



Aperçu des avantages

- Gâche au sol emboutie compatible avec une barre de crémone de 5 x 13 mm et targette Planet KR
- 3 modèles disponibles pour des corrections de ± 4 mm (cf. cote C)
- Également disponible en lot de 3, 0 mm, ± 2 mm, ± 4 mm
- Très facile à régler
- Guidage étroit, sans claquement
- Avec surface de glissement pour serrures à verrouillage automatique
- Convient à tous les éléments acoustiques, pare-fumée et coupe-feu
- Étui fermé, nettoyage facile
- Montage simple, aucun outil spécial nécessaire
- Matériau en acier inoxydable/plastique
- Surface poncée

Texte d'appel d'offre

Planet BM gâche au sol emboutie 5 x 13, appropriée pour tringles de crémone 5 x 13 mm, pour portes anti-bruit, pare-fumée, coupe-feu et anti-panique, réglable ± 4 mm, finition en acier inoxydable, surface poncée.

Caractéristiques techniques

Matériel	Acier inoxydable / plastique
Dimension boîtier	53 x 80 mm, Muldemass 6 x 24 mm
Fixation	Avec 4 vis de $\varnothing 4,5 - 6$ mm (à prévoir par le client, ne doivent pas être saillantes)
Particularités	Réglable +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm (selon le modèle)

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
900275-0	Planet BM gâche au sol emboutie 5x13 mm, type 0 mm décalé, INOX
900275-4	Planet BM gâche au sol emboutie 5x13 mm, type 4 mm décalé, INOX
900275-2	Planet BM gâche au sol emboutie 5x13 mm, type 2 mm décalé, INOX
900275	Planet BM, jeu de gâches au sol embouties 5x13 mm, INOX, 3 pièces (type 0, 2 et 4 mm de décalage)