

## Aperçu des avantages

- Profilé de montage pour des portes avec peu de place ou pas de place pour la pose de la protection des doigts sur le vantail, convient aux stores FSR 6000 [Quick & Outdoor]
- Solution standard pour laquelle aucun mesurage préalable n'est requis
- Pour portes en bois, métal et PVC

## Portée de la livraison

- Livraison: profilé sans trous, avec des vis

## Caractéristiques techniques


Longueur	2500 mm max.
Raccourcissable	oui
Matière du profil	aluminium

## Variations disponibles


Numéro de commande	Version	Surface	Informations pour passer des commandes
901336	Longueur standard (1925 mm)	Anodisé incolore EV1	
901337	Longueur standard (1925 mm)	RAL 9016	
901338	Longueur standard (1925 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901339	Longueur standard (1925 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
901340	Longueur automatique (2015 mm)	Anodisé incolore EV1	
901341	Longueur automatique (2015 mm)	RAL 9016	
901342	Longueur automatique (2015 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901343	Longueur automatique (2015 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
901332	fait sur mesure (par mètre linéaire)	Anodisé incolore EV1	
901333	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL 9016	
901334	fait sur mesure (par mètre linéaire)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901335	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201



Variante de montage A  
Le profilé de montage LP1 passe directement devant le push bar



Variante de montage B  
Le profilé de montage LP1 est interrompu au push bar



## Caractéristiques



## Types de portes

