

Profilé de recouvrement FSA 8800 [S30]



Aperçu des avantages

- Profilé de recouvrement pour portes avec bandes de rehausse
- Montage rapide sans vis
- Démontage sans outil

Portée de la livraison

- Longueur 1980 mm (pour 3 pièces): Profilés de recouvrement avec accessoires de montage
- Longueur 1980 mm (pour 4 pièces): Profilés de recouvrement avec accessoires de montage
- Profilés par mètre linéaire sur mesure: uniquement profilé de recouvrement
- Pack de 5 pcs (2500 mm chacun): uniquement profilés de recouvrement

Texte d'appel d'offre

Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8800 [S30] pour la sécurisation du côté charnière au niveau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté charnières pour montage sans vis sur portes avec bandes de rehausse, système pour le démontage et le remontage sans outil des profilés de recouvrement. Profilé en aluminium. Couleur standard anodisé EV1, anodisé noir mat C35, acier inoxydable anodisé ou thermolaquage RAL 9016 (à sélectionner). Pour sécuriser trois ou quatre segments (veuillez sélectionner) du sol au bord inférieur de la charnière inférieure, entre les charnières et de la charnière du bord supérieur jusqu'au bord supérieur du battant de porte

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|--------------|
| Longueur | 2500 mm max. |
| Raccourcissable | oui |
| Taille de profil | 34 mm [S30] |
| Matière du profil | aluminium |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Taille de profil | Version | Surface | Informations pour passer des commandes |
|--------------------|------------------|---|---------------------------------|---|
| F-8812-30 | 34 mm | pour 3 segments (1980 mm) | Anodisé incolore EV1 | |
| F-8822-30 | 34 mm | pour 3 segments (1980 mm) | RAL 9016 | |
| F-8852-30 | 34 mm | pour 3 segments (1980 mm) | Acier inoxydable anodisé (INOX) | |
| F-8862-30 | 34 mm | pour 3 segments (1980 mm) | noir C35 mat anodisé | |
| F-8892-30 | 34 mm | pour 3 segments (1980 mm) | RAL / EURAS par choix* | *option payante requise : réf. 901200 ou 901201 |
| F-8815-30 | 34 mm | pour 4 segments (1980 mm) | Anodisé incolore EV1 | |
| F-8825-30 | 34 mm | pour 4 segments (1980 mm) | RAL 9016 | *option payante requise : réf. 901200 ou 901201 |
| F-8855-30 | 34 mm | pour 4 segments (1980 mm) | Acier inoxydable anodisé (INOX) | |
| F-8865-30 | 34 mm | pour 4 segments (1980 mm) | noir C35 mat anodisé | |
| F-8895-30 | 34 mm | pour 4 segments (1980 mm) | RAL / EURAS par choix* | |
| F-8814-30 | 34 mm | Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm) | Anodisé incolore EV1 | |
| F-8824-30 | 34 mm | Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm) | RAL 9016 | |
| F-8854-30 | 34 mm | Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm) | | |



Caractéristiques



Types de portes



Profilé de recouvrement FSA 8800 [S30]

2500 mm)



Acier inoxydable
anodisé (INOX) *option payante
requis : réf.
901200 ou
901201

Profilé de recouvrement FSA 8800 [S30]

| | | | |
|-----------|-------|---|---------------------------------|
| F-8864-30 | 34 mm | Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm) | noir C35 mat anodisé |
| F-8894-30 | 34 mm | Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm) | RAL / EURAS par choix* |
| 901516 | 34 mm | Pack de 5 pcs (2500 mm chacun) | Anodisé incolore EV1 |
| 901517 | 34 mm | Pack de 5 pcs (2500 mm chacun) | RAL 9016 |
| 901518 | 34 mm | Pack de 5 pcs (2500 mm chacun) | Acier inoxydable anodisé (INOX) |
| 901519 | 34 mm | Pack de 5 pcs (2500 mm chacun) | noir C35 mat anodisé |