



Aperçu des avantages

- Store au montage rapide
- Pour sécuriser le côté opposé aux charnières au niveau du bord de fermeture secondaire de portes battantes en bois, métal, PVC ou verre
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Tissu résistant en fibres synthétiques: lavable, difficilement inflammable (B1), résistant aux UV
- Système simple d'accrochage & décrochage
- Vis de fixation cachées
- Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
- Adapté à presque toutes les portes
- Qualité certifiée et contrôlée (MPA)
- 2'000'000 cycles d'essai

Accessoires incl.

Vis universelles

Texte d'appel d'offre

Store protégé-doigts Planet FSR 6000 [Quick & Outdoor] pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau du bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une tension constante. Résistant aux intempéries, pour une utilisation sur des portes extérieures. Capot du tissu accrochable et décrochable pour l'entretien et le nettoyage, ainsi que pour le réglage des paumelles, des joints à abaissement, etc. Éléments de fixation côté porte et huisserie avec trous oblongs pour l'ajustage du store. Profilé en aluminium. Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 9007, 7016 (au choix). Tissu en fibres synthétiques, longueur de dépliage 260 ou 330 mm (au choix), résistant aux intempéries et finition coupe-feu B1. Coloris: noir / blanc (au choix). Longueur standard 1925 mm (pour portes à ouverture manuelle selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automatique 2015 mm (pour portes motorisées selon la norme EN 16005) ou longueur fixe comprise entre 310 mm et 2500 mm. (Veuillez choisir la longueur à la livraison)

Caractéristiques techniques

Matériel	Boîtier: aluminium, tissu: fibre synthétique
Longueur	310 mm min. à 2500 mm max.
Raccourcissable	non
Longueur de dépliage	260 mm ou 330 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Surface	Informations pour passer des commandes
F-6111	Longueur standard (1925 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-6121	Longueur standard (1925 mm)	RAL 9016	
F-6131	Longueur standard (1925 mm)	RAL 9007	
F-6141	Longueur standard (1925 mm)	RAL 7016	
F-6151	Longueur standard (1925 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-6161	Longueur standard (1925 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-6191	Longueur standard (1925 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-6112	Longueur automatique (2015 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-6122	Longueur automatique (2015 mm)	RAL 9016	
F-6132	Longueur automatique (2015 mm)	RAL 9007	
F-6142	Longueur automatique (2015 mm)	RAL 7016	
F-6152	Longueur automatique (2015 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-6162	Longueur automatique (2015 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-6192	Longueur automatique (2015 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201

Caractéristiques



Types de portes



F-6113	fait sur mesure (par mètre linéaire)	Anodisé incolore EV1
F-6123	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL 9016
F-6133	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL 9007
F-6143	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL 7016
F-6153	fait sur mesure (par mètre linéaire)	Acier inoxydable anodisé (INOX)
F-6163	fait sur mesure (par mètre linéaire)	noir C35 mat anodisé
F-6193	fait sur mesure (par mètre linéaire)	RAL / EURAS par choix* *option payante requise : réf. 901200 ou 901201