

Interrupteur à clé aP



Description du produit

Comme élément du système de commande pour le déverrouillage dans le sens inverse de la fuite (domaine extérieur) ou dans le sens de la fuite pour les applications sans interrupteurs de sécurité locaux en liaison avec un système de commande de porte d'évacuation.

Module d'interrupteur à clé

- Avec respectivement un contact à fermeture à touche pour l'actionnement vers la gauche ou la droite,
- Pour le dé/verrouillage, déverrouillage de courte durée
- Boîtier métallique
- · Connexions : Bornes à vis

Portée de la livraison

- 1 pièce commande
- 1 pièce mode d'emploi

allusion

• En version standard, le boîtier de commande est livré sans cylindre.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-2 4VDC TBTS
Courant absorbé propre	0,05 A à 24 V CC
Type de cylindre	Préparé pour demi-cylindre profilé existant, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	oui
Dimension	(IxHxP): 100x155x50mm

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
2.0507-00300000	Demi cylindre profilé pour contacteur à clé, profil de clé standard, varié, cylindre livré avec 3 clés
ZS.1332-100	Visserie de sécurité Modèle ZS.1332 pour commande 1332
Numéro de l'article	1332-1000
Code EAN	4042203204898