

### Description du produit

Comme élément du système de commande pour le déverrouillage dans le sens inverse de la fuite (domaine intérieur) ou dans le sens de la fuite pour les applications sans boutons d'urgence locaux en liaison avec un système de commande de porte d'évacuation.

### Module d'interrupteur à clé

- Avec respectivement un contact à fermeture à touche pour l'actionnement vers la gauche ou la droite,
- Pour le dé/verrouillage, déverrouillage de courte durée
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Plaque assortie à la gamme de commutateurs correspondante
- Connexions : bornes à fiches à vis

### Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation | 12-24 VDC TBTS                                                                            |
| Courant absorbé propre | 0,04 A à 24 V CC                                                                          |
| Type de cylindre       | Préparé pour profilé existant de demi-cylindre, panneton réglable 8 x 45°, longueur 35 mm |
| Affichage LED          | Oui (rouge, vert, jaune)                                                                  |
| Buzzer                 | oui                                                                                       |
| Contact sabotage       | oui                                                                                       |
| Plage de température   | 0 °C à + 40 °C                                                                            |
| Classe de protection   | IP 30                                                                                     |
| Dimension              | Pour le montage dans une boîte d'encastrement de profondeur 62,5 mm, cadre requis         |

### Variations disponibles

| Numéro de commande | Description                               |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1380E03-1--0400    | Avec affichage ; Jung AS500 ; blanc alpin |
| 1380E03-1--1800    | Avec affichage ; Jung AS500 ; vert        |
| 1380E03-2--0400    | Gira E2/ Standard 55 ; blanc pur brillant |
| 1380E03-2--3500    | Avec affichage ; Gira E2 ; couleur alu    |
| 1380E03-6--0400    | Avec affichage; Jung LS990 ; blanc pur    |
| 1380E03-6353500    | Avec affichage; Jung LS990; acier inox    |

