


Terminal de porte maître 1340-20/1340- 14



Description du produit

Pour la commande d'éléments de verrouillage électriques dans les issues d'évacuation et de secours, homologué selon la norme allemande EitVTR

Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence rétro-éclairé avec capot de protection anti-éclats réutilisable
- Affichage d'état de porte optique intégré (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme,
- Panneau indicateur bouton de secours
- Signal d'alarme et contact anti-sabotage ;
- Interrupteur à clé pour la commande de porte
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Laps de temps réglables pour déverrouillage de courte durée, alarme préliminaire, durée d'alarme
- Surveillance du temps d'ouverture de la porte lors d'un déverrouillage de courte durée
- Connexions : Bornes à vis
- Modèle 1340-20

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 ou 24 VDC TBTS
Tension de sortie	12 ou 24 V DC
Courant de sortie	pour récepteurs externes : max. 0,64 A (selon le bloc d'alimentation externe)
Courant absorbé propre	0,2 A pour 12 V / 0,15 A pour 24 V
Contrôle	Oui, intégré
Alimentation électrique	Non, bloc d'alimentation externe nécessaire
Certifié	EitVTR
Raccordement au tableau, visualisation, serveur OPC	Oui, modèle 1340-20
Configuration centrale par FT Manager	fr
Application individuelle avec module E/S (autonome)	fr
Application individuelle (hors ligne)	oui
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Réglage des horaires et des fonctions	À propos des commutateurs rotatifs et DIP
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 20
Dimension	(HxIxP) 249 x 92 x 98 mm
Entrées	E1 : Déverrouillage momentané, E2 : Détecteur d'incendie, E3 : Minuterie
Sorties	A1: Verrouillé/déverrouillé, A2: Alarmes collectives, contacts 24V/1A max.
Interrupteur à clé opposé au sens d'évacuation	Oui

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1340-20-----E90	12 V DC ; apparent ; vert de sécurité RAL 6032
1340-20-----F90	24 V DC ; apparent ; vert de sécurité RAL 6032