

Description du produit

Comme élément du système de commande dans le sens de la fuite en liaison avec un système de commande externe de porte d'évacuation, approprié pour une utilisation dans le domaine extérieur.

Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence avec rétroéclairage
- Affichage d'état (DEL)
- Interrupteur à clé avec rosace carrée à clapet pour commande de porte
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Panneau indicateur bouton de secours
- Boîtier métallique

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-24VDC TBTS
Courant absorbé propre	0,11 A pour 24 V
Contrôle	Non, commande externe d'issue de secours nécessaire
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, rosace carrée à clapet, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	Oui (couvercle de boîtier)
Plage de température	-25 °C à 55 °C
Classe de protection	IP 54 bei geschlossener Zylinderabdeckung
Dimension	(l x H x P) : 85 x 205 x 101 mm

Numéro de l'article 1337-12-10---00

Code EAN 4042203441651

