

Description du produit

Comme élément du système de commande dans le sens de l'évacuation en liaison avec un système externe de commande de porte de secours.

Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence avec protecteur de contact anti-éclats et réutilisable du commutateur d'urgence, et affichage optique intégré de l'état de la porte avec des DEL haute performance.
- Interrupteur à clé pour la commande de porte
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Plaque indicatrice Bouton d'urgence (flèche pointant vers le bas)
- Boîtier en matière plastique

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V DC TBTS
Courant absorbé propre	0,06 A
Contrôle	Non, commande externe d'issue de secours nécessaire
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	oui
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 20
Dimension	aP : (HxIxP) 249 x 92 x 98 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1337-10-----00	Élément de commande ; apparent ; vert de sécurité RAL 6032

