

Ventouses de maintien 24V CC 830xxIGB/U



Description du produit

Ventouse dans un boîtier en aluminium pour montage au sol, au choix avec bouton interrupteur

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Consommation 24 V	Modèle 830-3 : 300 N / 20 mA ; modèle 830-5 : 500 N / 25 mA ; modèle 830-8 : 800 N / 45 mA ; modèle 83012 : 1200 N / 105 mA
Plage de température	0 à + 50 ° C
Certifié	EN1155
Hauteur	110 mm
Largeur	126 mm
Profondeur	82 mm
Durée de mise en service	100 % ED
Classe de protection	IP 40

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
830-3IGB----F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 76 mm
830-5IGB----F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 76 mm
830-8IGB----F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 76 mm
83012IGB----F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 76 mm
830-3IGBU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 76 mm ; bouton interrupteur
830-5IGBU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 76 mm ; bouton interrupteur
830-8IGBU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 76 mm ; bouton interrupteur
83012IGBU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage au sol ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 76 mm ; bouton interrupteur

