

Ventouses de maintien 24V CC

830xxIGW/U



Description du produit

Ventouse électromagnétique dans un boîtier en aluminium pour montage apparent, le cas échéant avec bouton de rupture

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Consommation 24 V	Modèle 830-3 : 300 N / 20 mA ; modèle 830-5 : 500 N / 25 mA ; modèle 830-8 : 800 N / 45 mA ; modèle 83012 : 1200 N / 105 mA
Plage de température	0 à + 50 ° C
Certifié	EN1155
Hauteur	70 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	96 mm
Durée de mise en service	100 % ED
Classe de protection	IP 40

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
830-3IGW---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural ; adhérence de 300 N ; distance au mur de 96 mm
830-5IGW---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural ; adhérence de 500 N ; distance au mur de 96 mm
830-8IGW---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural ; adhérence de 800 N ; distance au mur de 96 mm
83012IGW---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural ; adhérence de 1200 N ; distance au mur de 96 mm
830-3IGWU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural avec bouton interrupteur ; adhérence de 300 N ; distance au mur de 96 mm
830-5IGWU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural avec bouton interrupteur ; adhérence de 500 N ; distance au mur de 96 mm
830-8IGWU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural avec bouton interrupteur ; adhérence de 800 N ; distance au mur de 96 mm
83012IGWU---F90	Dans un boîtier en aluminium pour montage mural avec bouton interrupteur ; adhérence de 1200 N ; distance au mur de 96 mm

