

### Description du produit

Les mini-ventouses allient parfaitement les atouts de faible encombrement et de résistance. Elles sont particulièrement adaptées aux portes standard de petites ou moyennes dimensions. Des variantes avec un capteur à effet Hall intégré pour le signal de verrouillage sont également disponibles, de même que des variantes pour le montage en applique ou encastré et aussi divers accessoires.

### Portée de la livraison

- 1 pièce ventouse avec contrepartie

### allusion

- Les résistances des ventouses peuvent varier en fonction des matériaux utilisés

### Caractéristiques techniques

Tension de service	12/24 V DC
Courant absorbé avec 12 V DC	505 mA
Courant absorbé avec 24 V DC	260 mA
Force de retenue	600 lbs
Plage de température	-10 °C à +55 °C
matériel	Surface du boîtier en aluminium

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
MAG-600MM-----	600 lbs (env. 2700 N), 12-24V CC, montage par vissage
MAG-600MM-----H	600 lbs (env. 2700 N), 12-24V DC, mortise installation, hall-sensor
MAG-600SM-----	600 lbs (env. 2700 N), 12-24V CC, montage en applique
MAG-600SM-----H	600 lbs (env. 2700 N), 12-24V CC, montage en applique, capteur à effet Hall
MAG-600SM-UL--H	600 lbs (env. 2700 N), 12-24 V CC, montage en applique, capteur à effet Hall, certificat UL

