



Description du produit

Les mini-ventouses doubles allient parfaitement les atouts d'un faible encombrement et de la résistance. Elles sont particulièrement adaptées aux portes standard à deux vantaux de petites ou moyennes dimensions. Montage en applique. Des variantes avec un capteur à effet Hall intégré pour le signal de verrouillage sont également disponibles, de même que divers accessoires.

Portée de la livraison

- 1 double ventouse avec 2 contre-plaques

allusion

- Les résistances des ventouses peuvent varier en fonction des matériaux utilisés

Caractéristiques techniques

Tension de service	12/24 V DC
Courant absorbé avec 12 V DC	505 mA
Courant absorbé avec 24 V DC	260 mA
Méthode d'installation	En applique
Force de retenue	2 x 600 lbs
matériel	Surface du boîtier en aluminium
Plage de température	-10 °C à +55 °C

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
MAGD-600SM-----	2 x 600 lbs (env. 2 x 2700 N), 12-24V CC, montage en applique
MAGD600SM-----H	2 x 600 lbs (env. 2 x 2700 N), 12-24V CC, montage en applique, capteur à effet Hall
MAGD-600SM-UL-H	2 x 600 lbs (env. 2 x 2700N), 12-24V CC, montage en applique, capteur à effet Hall, certificat UL