



Actif

Description du produit

Unité de contrôle et d'affichage centrale pour portes avec commande d'issues de secours et mise en réseau bus TS.

Utilisable en combinaison avec le contrôleur TSB 970-TSBC.

Module centralisé commandé par processeur avec :

Ronfleur permettant d'indiquer les alarmes de manière acoustique,

Bouton de réinitialisation des alarmes,

deux contacts de relais pour le transfert de messages d'état,

LED d'affichage du statut,

trois LED pour l'affichage du statut,

Bouton de contrôle des affichages LED,

Interrupteur à clé pour le déverrouillage/verrouillage des boutons de commande de la porte.

avec éléments de commande et d'affichage pour quatre portes, comportant chacun :

trois LED (rouge, vert, jaune) pour un affichage optique de l'état de la porte,

Deux boutons pour le verrouillage/déverrouillage ou la réinitialisation.

Portée de la livraison

- 1 pièce tableau de gestion déportée
- 1 pièce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-2 4VDC TBTS
------------------------	----------------

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
92531A000000000	en combinaison boîtier mural/table; 4 portes
92532A000A00000	dans boîtier combiné mural-table; 4 portes; avec module ouverture d'urgence
92532A100000000	dans boîtier combiné mural-table; 7 portes
92533A100A00000	dans boîtier combiné mural-table; 22 portes; avec module ouverture d'urgence
92533A200000000	dans boîtier combiné mural-table; 10 portes
92534A300A00000	dans boîtier combiné mural-table; 13 portes; avec module ouverture d'urgence
92534A400000000	dans boîtier combiné mural-table; 16 portes
92535A500A00000	dans boîtier combiné mural-table; 19 portes; avec module ouverture d'urgence
92535A600000000	dans boîtier combiné mural-table; 22 portes