



Actif

Description du produit

Unité de contrôle et d'affichage centrale pour portes avec commande d'issues de secours et mise en réseau bus TS.

Utilisable en combinaison avec le contrôleur TSB 970-TSBC.

Module centralisé commandé par processeur avec :

Ronfleur permettant d'indiquer les alarmes de manière acoustique,

Bouton de réinitialisation des alarmes,

deux contacts de relais pour le transfert de messages d'état,

LED d'affichage du statut,

trois LED pour l'affichage du statut,

Bouton de contrôle des affichages LED,

Interrupteur à clé pour le déverrouillage/verrouillage des boutons de commande de la porte.

avec éléments de commande et d'affichage pour quatre portes, comportant chacun :

trois LED (rouge, vert, jaune) pour un affichage optique de l'état de la porte,

Deux boutons pour le verrouillage/déverrouillage ou la réinitialisation.

Portée de la livraison

- 1 pièce tableau de gestion déportée
- 1 pièce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 12-2 4VDC TBTS

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
92541A00000000	Dans un tiroir rackable dans une baie de 19 pouces (boîtier ouvert) ; 4 portes
92542A000A0000	dans rack ouvert 19"; 4 portes; avec module ouverture d'urgence
92542A10000000	dans rack ouvert 19"; 7 portes
92543A100A0000	dans rack ouvert 19"; 7 portes; avec module ouverture d'urgence
92543A20000000	dans rack ouvert 19"; 10 portes
92544A300A0000	dans rack ouvert 19"; 13 portes; avec module ouverture d'urgence
92544A40000000	dans rack ouvert 19"; 16 portes
92545A500A0000	dans rack ouvert 19"; 19 portes; avec module ouverture d'urgence
92545A60000000	dans rack ouvert 19"; 22 portes