



**Description du produit**

Les transformateurs redresseurs ont une sortie en tension alternative (AC) ainsi qu'une sortie en tension continue (DC 50 % d'ondulation résiduelle). Ainsi, ils constituent une base optimale pour l'alimentation électrique de gâches.

**Caractéristiques techniques**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension entrée                   | 230V + 10 – 15% 50/60Hz                                  |
| Tension de sortie                | 12 V AC/DC ou 24 V AC/DC                                 |
| Courant d'alimentation           | Entrée : 200 mA, sortie : 1 A AC/DC, pour 10 s max 1,5 A |
| Méthode d'installation           | En applique ou fixé sur rail                             |
| Protection contre les surcharges | Thermorupteur                                            |
| Dimension                        | 106 x 70 x 73 (l x H x P)                                |
| Plage de température             | 0 °C à + 40 °C                                           |
| Classe de protection             | IP 20                                                    |
| Type de protection               | II/double isolation                                      |

**Variations disponibles**

| Numéro de commande | Description                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1001-12-1----00    | 12 V CA et CC ; 1 A ; montage apparent/profilé chapeau |