



Interphone à boutons

Affichage digital - Pose en saillie

- Jusqu'à 24 boutons
- Affichage digital des noms
- Construction en blocs
- Lecteur de proximité mains-libres

INTERPHONE À BOUTONS

Affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

GAMME INTERPHONES À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL

PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION

28-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite

PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION

28-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !



DESRIPTIF

CENTRALE	1 porte 03-0102
Nombre max de logements gérés	max. 24
SYSTÈME	
Nombre de relais 1 (+3)	1 (+3)
RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	
Module 4G-IP déporté	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo
Forfait de services inclus	sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Clavier codé	En option
Lecteur de proximité mains-libres	✓
Boucle auditive	Avec option clavier
POSE	
Pose en saillie	✓
FINITION	
Anthracite	✓

Durée de la mise en relation	40 sec.
Clavier braille	en option
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Conforme loi handicap	✓
Anti dérangement ⁽¹⁾	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
Plages horaires d'affichage	✓

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS (L x H x P)

4 à 8 boutons **L 118 mm**

12 à 24 boutons **L 225 mm**

3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur) **H 300 mm**

4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur) **H 400 mm**

P 27 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone

-20° C à +60° C

Indice Protection Interphone **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

